



Als flexibeler alternatief voor de dot-matrixtechnologie koppelt de GP-C831 de kracht van een dot-matrixprinter aan de voordelen van de inkjettechnologie, zoals bredere compatibiliteit met media en afdrucken in betere kwaliteit.

In tegenstelling tot dot-matrixprinters kan de veelzijdige GP-C831 geavanceerde barcodes, scherpe tekst en foto's afdrucken, en kan deze worden gebruikt met een keur aan media, waaronder glanzend papier en etiketten. Welke media ook worden gebruikt, de DURABrite Ultra-pigmentinkt van Epson levert duurzame afdrucken die bestand zijn tegen water, vervaging, vlekken en markeerstiften.

De GP-C831 heeft een duurzame constructie die is ontworpen om tot vijf jaar aan hoogwaardige afdrucken in grote volumes te leveren. Dankzij de gepatenteerde Epson-technologie worden de spuitkoppen van de printkop tegen stof beschermd, waardoor de GP-C831 geschikt is voor de meest veeleisende omgevingen.

De zeer efficiënte GP-C831 kan tot maximaal 19,7 pagina's per minuut afdrucken in superconceptmodus en papierstoringen worden binnen seconden verholpen doordat het papier automatisch wordt vrijgegeven als een fout optreedt. Deze functie beschikt ook nog eens over een handmatige papervrijgave via een drukknop.

De GP-C831 wordt standaard geleverd met een parallelle, USB- en LAN 100/10BASE-interface voor eenvoudige integratie.

KEY FEATURES

- Drukt af op kettingpapier
- Drukt geavanceerde barcodes af
- Werkt met glanzende media en etiketten
- Duurzame afdrucken
- Automatisch herstel na blokkering spuitkop

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode	Seriële inkjetprinter
Configuratie van de spuitkop	360 spuitmondjes per kleur
Kleuren	Zwart, Cyaan, Geel, Magenta
Inktechnologie	Epson DURABrite™ Ultra
Categorie	Industriële printer voor kleurenetiketten

AFDRUK

Afdrukresolutie	Max. 5.760 x 1.440 dpi
Afdrukbreedte	max. 2.032 mm

ONDERSTEUNDE MEDIA

Indelingen	Kettingpapier
Breedte	Min. 762 mm, Max 2.413 mm

ALGEMEEN

Aansluitingen	USB 2.0 type A, Bidirectioneel parallel, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)
Voeding	Extern
Voedingsspanning	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Energieverbruik	Printing: Appx. 33 W, in stand-by modus: Appx. 8 W
Temperatuur/vochtigheid	Printing: 10~35 °C (20~80 % RH), Storage: -20~40 °C (5~85 % RH)
Afmetingen	464 x 465 x 224 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	12,2 kg

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CC68132
Streepjescode	8715946530345
Afmetingen losse verpakking	680 x 589 x 424 mm
Gewicht van de verpakking	15,5 kg
stuks	1 Eenheden
Land van herkomst	China
Palletformaat	40 stuks (4 x 10)

Epson GP-C831

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Voeding
- Drivers en hulpprogramma's (CD)
- Hoofdapparaat
- Plaatsingshandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Afzonderlijke inktpatronen

VERBRUIKSMATERIAAL

- GJIC5(C): Ink cartridge for GP-C831 (Cyan)
C13S020564
- GJIC5(M): Ink cartridge for GP-C831 (Magenta)
C13S020565
- GJIC5(Y): Ink cartridge for GP-C831 (Yellow)
C13S020566
- GJIC5(K): Ink cartridge for GP-C831 (Black)
C13S020563

Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 /min.)
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 /oproep + 0.15 /min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®